

## Plot de saut (x 5)


Bois robinier / HPL antidérapant

Conforme NF EN 1176

Référence : 013PEV1

Tranche d'âge conseillée : 4 à 12 ans

Capacité d'accueil : 3 enfants



Hauteur de chute < 1 m

Composition :  
5 plots de saut

Dimensions totales :  
Longueur 2 200 mm (2,2 m)  
Largeur 780 mm (0,78 m)  
Hauteur totale 320 mm (0,32 m)







Zone d'impact : 5 200 x 3 780 mm  
 Scellement conseillé : direct

Surface : 18 m<sup>2</sup>  
 Béton nécessaire : m<sup>3</sup>


### Caractéristiques de l'équipement :

- Plots en bois robinier (écorcé, poncé et sans aubier) de diamètre variable compris entre 15 et 19 cm
- Revêtement en stratifié compact HPL antidérapant de forme hexagonale



Les dimensions indiquées dans ce document restent indicatives car elles dépendent de l'implantation réelle sur site (position des plots les uns par rapport aux autres)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



*Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place*

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

**Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.**

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement CI.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

**Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.**