

# Poisson

Stratifié HPL / bois / contreplaqué / Acier  
Conforme NF EN 1176

Référence : 312

Tranche d'âge conseillée : 2 à 6 ans

Capacité d'accueil : 1 enfant



Hauteur de chute < 1 m



## Composition

1 jeu sur ressort poisson

## Dimensions totales :

Longueur 785 mm (0,79 m)  
Largeur 370 mm (0,37 m)  
Hauteur totale 720 mm (0,72 m)






Zone d'impact : 3 785 x 3 360 mm  
 Scellement conseillé : direct

Surface : 13 m<sup>2</sup>  
 Béton nécessaire : m<sup>3</sup>

### Caractéristiques de l'équipement

- Silhouette en stratifié HPL et/ou polyéthylène
- Dossier, assise et longerons en polyéthylène, ou pin traité classe 4 ou contreplaqué marine ou stratifié
- Poignée et repose-pieds en tube rond Ø 26,9 mm acier inox avec embout cache-boulons
- Ressort hélicoïdal Ø 200 mm (diamètre du fil 20 mm) en acier thermolaqué (coloris noir) avec coupelles de fixations aux deux extrémités avec spire anti-pince-doigts



Zone d'impact 13 m<sup>2</sup>  
 HIC < 1 m

FABRIQUÉ  
 EN FRANCE



*Le Robinier contient du tanin qui le protège. Les remontées de tanin qui peuvent se révéler en surface au contact de l'eau peuvent tâcher les surfaces amortissantes synthétiques type sol coulé en place*

Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

**Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.**

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

**Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.**

MAJ 10.2024